

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Стоимость бункера 530 000 руб.

Силос обеспечивает надежное хранение кормов, обладающих хорошей сыпучестью с удельным весом меньше либо равно 6,3 кН/м³ (630 кг/м³). Применяется в составе линий животноводческих ферм для кратковременного пополнения запасов кормовых средств.

Технические характеристики

7,7 м ³	4,8 т	1834 мм	60 град.
Объем	Вместимость	Диаметр (D)	Угол наклона конуса выгрузного
4870 мм	2240 мм	4 шт	800 мм
Высота общая (H)	Высота цилиндрической части (h)	Количество ног	Клиренс (к)



Преимущества

- Силос изготавливается из гофрированных оцинкованных листов из высокопрочного металлопроката с глубиной цинкования не менее 450 гр/м² с наружными рёбрами жёсткости.
- Сборка силоса производится высокопрочными болтами класса прочности 8.8 и 10.9 с пластиковыми шайбами для обеспечения герметичности и прочности силоса.
- Наличие лазерной маркировки на деталях и инструкции с 3D-видами ускоряют и облегчают сборку силоса.
- Конструкция силоса рассчитана под нагрузки регионов с большим количеством осадков: 5 снеговой район (320 кг/м²) и 2 ветровой район (31 кг/м² (80км/час)), что превосходит импортные технологии по выдерживаемым нагрузкам.
- Конструкция силоса исключает попадание воды и снега во внутреннее пространство силоса.
- Предусмотрена возможность пневматической загрузки силоса.
- В комплектацию силоса входит лестница с площадкой обслуживания от основания силоса до крыши силоса.